


AUTOOL OD720

气动接抽油机

用户手册



目 录

版权信息.....	2
版权	2
注册商标	2
注意事项.....	3
警告.....	3
产品简介.....	4
产品描述	4
技术参数	4
产品结构.....	5
结构图	5
操作说明.....	6
安装	6
量杯抽油	6
量杯排油	6
回收废油	6
储油桶废油排空	7
维修保养服务	8
维修保养.....	8
保修服务	9
保修方式	9
声明	9
退换货服务	10
退换货	10

版权信息

版权

- 版权所有! 未征得深圳市傲途科技有限公司的书面同意, 任何公司或个人不得以任何形式 (电子、机械、影印、录制或其他形式) 对本说明书进行复制和备份。本手册专为傲途公司产品的使用而设计, 对于将之用于指导其他设备操作而导致的各种后果, 本公司不承担任何责任。
 - 因使用者个人或第三方的意外事故, 滥用、误用该设备, 擅自更改, 或修理该设备, 或未按傲途公司的操作与保养要求而导致设备损坏、遗失所产生的费用及开支等, 傲途公司及其分支机构不承担任何责任。
 - **正式声明:** 本说明书所提及之其他产品名称, 目的在于说明该设备如何使用, 其注册商标所有权仍属原公司。
 - 本设备供专业技术人员或维修人员使用。
-

注册商标

傲途公司已在中国及海外若干国家进行了商标注册, 其标志为 **AUTOTOL®**。本手册所提及之傲途公司其它商标、服务标志、域名、图标、公司名称均属傲途及其下属公司之产权。在傲途公司之商标、服务标志、域名、图标、公司名称还未注册之国家, 傲途公司声明其对未注册商标、服务标志、域名、图标、公司名称之所有权。本手册所提及之其它产品及公司名称的商标仍属于原注册公司所有。在未得到拥有人的书面同意之前, 任何人不得使用傲途公司或所提及的其它公司之商标、服务标志、域名、图标、公司名称。

您可以访问傲途网址: www.autooltech.com, 或者发送邮件至: aftersale@autooltech.com, 与傲途公司进行联系, 征得其手册使用权之书面同意。

注意事项

警告

⚠ 在使用产品前, 请注意以下操作:

- ▶ 该设备出厂之前已经调试完毕合格出厂, 请勿私自更改、拆卸设备, 否则造成严重后果的, 我司不负任何责任。
- ▶ 操作过程中严禁烟火, 远离高温高压、易燃易爆场所。
- ▶ 请勿将升降杆当成移动拉手, 如调节螺丝有松动, 请按原位锁紧。
- ▶ 操作过程中如果发现软管或其它零部件泄漏, 需马上关闭气源, 然后进行详细检查, 排除故障。
- ▶ 气源压力不能低于或者超过规定压力, 以保障设备正常工作。
- ▶ 待抽取的废油温度在40~60°C之间, 小心烫伤。
- ▶ 操作过程中注意保护眼睛和手(建议戴手套及护目镜)。
- ▶ 操作过程中, 引擎必须一直处于熄火状态。
- ▶ 严禁用于抽取刹车油、汽油、柴油等含甲醇及酮类液体或易燃性液体。
- ▶ 设备抽完废油后, 及时地把量杯内的废油排到储油罐内, 以便更好的保护量杯, 延长量杯使用寿命。
- ▶ 量杯内的废油排空后, 不需要关闭量杯抽放油阀。
- ▶ 设备工作完成后, 请排空设备内压力, 做好清洁, 避免由于操作不当所造成的设备损坏及人员伤害。
- ▶ 请勿使用设备来操作此说明书未列明的功能。
- ▶ 废油要根据相关部门的有关规定妥善处理/循环利用。
- ▶ 如需维修服务请联系AUTOTOL授权经销商或客户服务中心, 请勿自行处理。
- ▶ 如果违规操作, 而造成机器损坏, 人员意外伤害的, 我司概不负责, 同时不予保修。

产品简介

产品描述


- 利用压缩空气，操作采用专利技术设计的真空发生装置对透明量杯或储油桶进行抽真空。因此，其内部会产生一定程度的真空度，在外界空气压力的作用下，通过抽油针管，可将机油抽进透明量杯或储油桶内。
- 获取真空速度快，负压能力强，属于多用途机型，在无举升设备或地沟工况下，均可使用。
- 采用高品质硬化透明量杯，具有高强度、高透明度、高耐温性、优异的耐候性和耐腐蚀等优点，量杯带刻度式设计，可一目了然地对油质进行初级观察和油量计量。
- 所有功能均以压缩空气为动力源，保证使用此设备安全、环保、低耗。
- 多种规格抽油针管，管径可满足不同种类汽车的保养需要。

技术参数

气源压力	6~8bar
排油压力	0.6~0.8bar
耗气量	150L/Min
真空度	0~65cmHg
罐体容积	70L
量杯容积	10L
接油盘尺寸	450*350*190mm
工作油温	40~60℃
抽油针管	5根
Φ5*L890mm, (Cu, 1PCS)	抽油速度: 1.3L/Min
Φ6*L890mm, (Cu, 1PCS)	抽油速度: 2.5L/Min
Φ6*L1090mm, (PVC, 1PCS)	抽油速度: 2.0L/Min
Φ8*L890mm, (PVC, 1PCS)	抽油速度: 4.0L/Min
Φ8*L1090mm, (PVC, 1PCS)	抽油速度: 3.4L/Min

产品结构

结构图



A	接油盘	B	量杯阀门
C	真空发生器/进气口	D	防爆钢化玻璃量杯
E	拉手	F	收纳盒
G	排油管	H	排油装置
I	储油桶安全阀	J	油桶进气阀
K	万向滑轮	L	单向轮
M	负压表	N	升降杆调节装置
O	抽油针管	P	针管放置筒
Q	抽油枪	R	单向阀总成
S	储油桶		

操作说明

安装

- 以“顺时针”旋转方向将量杯总成安装到储油桶定位座上。
- 以“顺时针”旋转方向将升降杆及接油盘固定好。
- 在确保量杯总成方向无误的情况下，将量杯固定好。
- 安装完毕后请确保升降杆是在垂直于设备的位置。
- 将升降杆调节装置逆时针转动后即可调节升降杆接油盘的上下高度，顺时针旋转收紧。

量杯抽油

- 将量杯按压阀门调到中间卡槽位置（阀门关闭）。
- 将抽油软管阀门关上并接上对应车型的抽油针管。
- 将气源接上真空发生器进气口，打开气源阀门。
- 负压表针转到额定负压50~65cmHg。
- 将抽油针管插入发动机舱，打开抽油软管阀门，即可抽取废油。

量杯排油

将量杯中的废油排到下面的储油桶。

- 当量杯油位达到警戒线后，请将量杯内废油排空。
- 按压并旋转量杯按压阀门，旋到顶部左或右卡槽位置（开启），量杯内废油自动流入储油桶内。

⚠ 注意

- ▶ 为延长量杯总成的使用寿命，非储油桶排空油时，切勿关闭量杯抽放油阀门。
- ▶ 当废油温度超过60°C时，可能会导致设备零部件损坏！

回收废油

- 用举升设备将汽车举升至合适高度。
- 在确保安全工作场所，将设备移动于车辆引擎下方，接油盘对准引擎放油孔。

- 旋开车辆引擎的放油栓。
 - 废油经接油盘排入储油桶内。
-

储油桶废油 排空

- 关闭量杯按压阀门。
- 关闭排油管阀门。
- 关闭油桶进气阀门。
- 将气源和油桶进气阀相连。
- 打开油桶进气阀门，向体内加压，当达到一定压力后，自动关闭单向阀。油桶内的气压超过1.0bar时，安全阀会自动卸压。
- 5秒钟后缓慢打开排油管阀门排油。
- 排油完毕后，请切断气源。

维修保养服务

您所拥有的AUTOOL产品选用持久耐用的材料，AUTOOL坚持精益求精的生产工艺，每一件产品出厂都经过35道工序及12次质检工作，从而确保每一件产品都拥有卓越的品质及性能。所以您的AUTOOL产品值得您定期维护保养，使其产品将能够长期稳定地工作。

维修保养

维护保养是为了保持产品性能和外观，我们建议您仔细阅读以下产品保养指南：

- 注意不要将产品与粗糙表面摩擦或揉搓产品，特别是钣金外壳。
- 对产品中需要紧固和连接的部位经常进行检查，如发现松动应及时紧固，以保证产品的安全运行。对与各种化学介质接触的产品外部和内部零件要经常进行除锈、喷漆等防腐处理，以提高产品的抗腐蚀能力，延长产品的使用寿命。
- 遵守安全操作规程，不超负荷使用产品。产品的安全防护装置齐全可靠，及时消除不安全因素。电路部分彻底检查，老化电线要及时更换。
- 定期清洗和更换易耗部件；调整各部位配合间隙和更换磨损（已坏）部件清洁时，避免产品接触带腐蚀性的液态物品。
- 不使用时，请将产品存放于干燥的位置。不要将产品存放在高温、潮湿或不通风的地方。

保修服务

AUTOOL主机自客户签收日起享有3年保修期。其所含附件自客户签收日起享有1年保修期。

保修方式

- 根据具体的故障情况对产品进行免费修理或更换；
- 我方保证所有更换的部件、附件或产品都是全新；
- 在客户收到产品90天内出现故障同时提供视频和图片，我方承担运费并免费提供相应配件给客户更换。收到产品超过90天，客户承担相应的费用，我方免费提供配件给客户更换；

以下情况不在免费保修范围：

- 非正规渠道购买AUTOOL的产品；
- 未按产品说明书要求使用和维护造成的损坏；

在AUTOOL，我们为精湛的设计和卓越的服务感到自豪。我们很乐意为您提供更多的支持或服务。

声明

傲途公司保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知。实物外观与颜色可能与说明书中显示的有差别，请以实物为准。我们已尽最大努力力求使书中所有描述准确，但仍难免有不妥之处。如有疑问，请联系经销商或傲途售后服务中心。本公司对产品拥有最终解释权，不承担任何因误解而产生的后果。

退换货服务

退换货

- 如果您对从线上授权购物平台和线下授权经销商所购买的AUTOOL产品不满意，根据《AUTOOL全球销售条款》，您可以自收到产品之日起七日内退货；或者在产品交付之日起的30日内调换等值的其他产品。
- 退回及调换的产品必须处于完全可销售状态，并附上相关销售单单据，所有相关配件、纸质发票（如有）。
- AUTOOL将会对寄回退货的商品进行检查，以确保其处于完好无损的状态并且符合条件，相关条件详情请参阅《AUTOOL全球销售条款》。任何未通过检查的商品将退还给您，您将不会获得商品退款。
- 您可以通过客户服务中心或AUTOOL授权经销商调换产品；退换货原则为从哪里购买，就从哪里退换货。如果您退换货遇见困难或者阻碍，请联系AUTOOL客户服务中心。通过客户服务中心退换货时，我们建议您通过下面的方式进行：

中国区域致电	400-032-0988 / 18929303778
售后微信号	18929303778
海外区域致电	+86 0755 23304822
Email	aftersale@autooltech.com
Facebook	https://www.facebook.com/autool.vip
YouTube	https://www.youtube.com/c/autooltech

- 如您的退换货得到确认，您将收到确认信息和邮件。



深圳市傲途科技有限公司



www.cnautool.com



sales@cnautool.com



0755-8529 2530



广东省深圳市宝安区润智研发中心1栋1303



RoHS
Made in China

